



**PANEĻU MĀJAS KOMPLEKTA**  
**„ĀRPUSE PILNĪBĀ GATAVA, IEKŠPUSĒ ĢĪPŠKARTONA APDARE“**  
**detalizēts apraksts**

<p><b>Mājas ārsienu paneļu elementi</b>          Konstrukcija no iekšpuses uz ārpusi skatoties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ģipškartons 13mm (daļēji elementiem uzstādīts)</li> <li>- papildus siltinājuma latojums 45x45 mm solis 600 mm</li> <li>- tvaika barjera, salaiduma vietas salīmētas</li> <li>- siltumizoļācījas akmensvate (100+100) mm</li> <li>- koka karkass 45x195 mm solis 600 mm</li> <li>- vēja barjeras plāksne, ģipškartons 9 mm</li> <li>- grauzēju aizsargsiets</li> <li>- vēdināšanas līste 12 mm</li> <li>- latojums 23 mm (tikai vertikālam-ārējam apšuvumam)</li> <li>- ārējais apšuvums UTV 23x95/125mm, grunts+krāsa(1x)</li> <li>* apšuvums elementiem uzstādīts daļēji</li> <li>- balstbrusa 45x120mm (imprignēta) un virsbrusa tiek piegādāta atsevišķi, vaļēji</li> <li>- balstbrusas apakšējais spec. blīvējums tiek piegādāts atsevišķi, vaļēji</li> </ul>	<p>Labels in diagram:          Sūpavimmutatūdu slāņi 45x120; (paļg. objektil)          Krūvi 5x130; s300          Nārlīste vārk          Vīlasukks 20x150          Kergbetooni krūvi 8x130, s300</p>
<p><b>Krāsojums</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paneļu elementiem uzstādītais un atsevišķi piegādātais ārējais koka apšuvuma dēlis gruntēts un krāsots 1 kārtā</li> <li>- koka stūra līstes, apšuvuma dēļi, dzegas un vēja malas dēļi gruntēti un krāsoti 1 kārtā</li> </ul>	
<p><b>Dzīvojamo telpu starpstāvs</b>          Papildus aprīkojums tiek piegādāts atsevišķi, vaļēji          Konstrukcija no augšas uz leju skatoties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSB plāksne 22 mm</li> <li>- koka sijas atbilstoši rasējumam</li> <li>- siltumizoļācījas akmensvate 200 mm</li> <li>- tvaika barjera</li> <li>- koka latojums 21x95 mm, solis 400 mm</li> <li>- 2x ģipškartona plāksnes 13 mm</li> </ul>	<p><b>NB!! SĀKOT NO 1,5 STĀVU MĀJĀM!!</b></p>



<p><b>Jumta konstrukcija un papildus aprīkojums</b>          Papildus aprīkojums tiek piegādāts atsevišķi, vaļēji          Konstrukcija no iekšpuses uz ārpusi skatoties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ģipškartona plāksne uz griestiem 13 mm</li> <li>- koka latojums 21x90 mm</li> <li>- tvaika barjera</li> <li>- brusas vai spāres atbilstoši rasējumam</li> <li>- apakšklājs</li> <li>- vēdināšanas līste</li> <li>- koka latojums</li> </ul>	
<p><b>Dzegas dēļi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dzegas dēļi UTV 21x95 mm un gala dēļi uz starplikām</li> <li>- dzegas atbalsta karkass</li> <li>* dzegas malās redzamās brusas nav ar regulārām atstarpām.</li> <li>* dēļi tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji</li> </ul>	
<p><b>Ārējā apšuvuma dēļi</b>          Tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stūra dēļi 20x125 mm</li> <li>- rasējumos atzīmētās sadales līstes</li> </ul>	
<p><b>Logu un ārējo durvju kleidas</b>          Tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- logu un durvju kleidas 20x120 mm</li> </ul>	
<p><b>Logi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- logi nostiprināti, izolēti un ar līmlenti piestiprināti pie ārējās sienas elementiem pēc logu saraksta</li> <li>- iespējamo pusapaļo logu kleidas neietilpst komplektā</li> <li>- logu ārējo malu dēļi</li> <li>- logu ārējās metāla palodzes</li> <li>- logi tiek uzstādīti no iekšienas apt. 40 mm dziļumā</li> <li>- iekšējās apdares līstes neietilpst komplektā</li> <li>- logu furnitūra tiek piegādāta atsevišķi, vaļēji</li> <li>- logu izmēri, vērtnu ārējie izmēri horizontālā un vertikālā virzienā</li> <li>- logi ir doti ar skatu no iekšpuses</li> <li>- logu krāsa ir balta</li> </ul>	
<p><b>Logu apraksts</b>          Koka logi, verami-vēdināmi, alumīnija profils, spetsifikācija atbilstoši rasējumiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez stikla sadalošām šķērslīstēm</li> </ul>	



<p>- NB ! Termiski apstrādāti logi (<math>U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>)          -3x pakešu logi (2x selektīvie + argonstikls)</p>	
<p><b>Ārējās un iekšējās durvis :</b>          Ārējās koka durvis : Gracia ar ASSA 565 slēdzeni          Iekšējās koka durvis : gludas laminētas, baltā krāsā          Ražotājs : „Viljandi Aken ja Uks“</p>	
<p><b>Starpsienas</b>          - augšējā un apakšējā balstbrusa 42x95 mm          - koka karkas 45x90 mm          - siltumizolācijas akmensvate 100 mm          - ģipškartona plāksne 13 mm          - ģipškartona plāksne 13 mm (no vienas sienas puses          ģipškartona plāksne tiek piegādāta atsevišķi, valēji)</p>	
<p><b>Citi paligmateriāli</b>          Paligmateriāli tiek piegādāti atsevišķi, valēji          - siltumizolācija un konstrukciju stūra stiprinājumi          - elementu savērsuma brusas 50x75 un dēļi 21x95 mm          - pirts lāvas detaļu kokmateriāli</p>	
<p><b>Rasējumi</b>          - galvenie rasējumi (pamatnes, fasādes un konstrukciju šķērs griezumi), bez aprakstiem          - mērījumi un konstrukciju rasējumi piegādātajām konstrukcijām          - pamata fundamenta rasējumi kā izmēru rasējumi          - uzstādīšanas instrukcija</p>	

**Mūsu paneļu elementu māju ražošanas un piegādes termiņš ir 10-12 nedēļas !  
 Visas konstrukcijas un sastāvdaļas iespējams mainīt, atbilstoši Jūsu vēlmēm !**