



<p>Элементы наружных стен дома Конструкция изнутри, начиная с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гипсовая плита 13 мм - обрешетка дополнительного утепления 45 x 45 мм в 600 мм - пароизоляция, места соединений проклеены тейпом - минеральная вата (100+100) мм - каркас 45 x 195 мм в 600 мм - ветрозащитная плита, гипсовая плита 10 мм - защитная решетка от грызунов - вентиляционная планка 12 мм - обрешетка 23 мм (только с вертикальным настилом) - наружная обшивка UTV 23 x 95 / 125 мм, грунт + краска (1x) <p>* Обшивка устанавливается на элементы частично.</p> <ul style="list-style-type: none"> - нижний каркас (глубокой пропитки) и верхний каркас поставляются в разобранном состоянии — спец. уплотнитель под нижней фермой поставляется отдельно 	
<p>Покраска</p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливаемая на элементы и поставляемая отдельно наружная обшивка огрунтована и окрашена 1 раз - уголки, обшивочная доска, торцевые доски и подложка под карниз огрунтованы и окрашены 1 раз 	
<p>Перекрытие жилых помещений Принадлежности поставляются отдельно Конструкция сверху вниз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плита OSB 22 мм - лаги по чертежу - минеральная вата 200 мм - пароизоляция - обрешетка 21x95, в 400 - 2хгипсовая плита 13 мм 	<p>NB!! НАЧИНАЯ С 1.5-НЫХ ДОМОВ!!</p>



<p>Кровельная конструкция и принадлежности Принадлежности поставляются отдельно</p> <ul style="list-style-type: none"> - гипсовая плита на потолок 13 мм - обрешетка 21x90 - пароизоляция - Фермы или стропила по чертежам - подкровельная пленка - вентиляционные планки - обрешетка 	
<p>Карниз кровли</p> <ul style="list-style-type: none"> - дощатая подкладка под карниз UTV 21x95 и торцевые доски крест-накрест - опорный каркас карниза * брус, видимый сбоку карниза, расположен с неравными промежутками. * доски поставляются отдельно 	
<p>Обшивочная доска Поставляются отдельно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наугольная доска 20x125 - разборочная рейка, указанная на чертежах 	
<p>Наличники для окон и входных дверей Поставляются отдельно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличники для окон и дверей 20x120 	
<p>Окна</p> <ul style="list-style-type: none"> - окна установлены согласно списку окон на элементах наружных стен с установленной изоляцией и тейпом - возможные наличники для арочных окон в поставку не входят - наружные подоконники - наружные водостоки - окно устанавливается на глубину ок. 40 мм от внутренней поверхности стены - внутренние наличники в поставку не входят - оконная фурнитура поставляется в разобранном виде - размеры окна, внешние размеры коробки по горизонтали и вертикали 	



<ul style="list-style-type: none"> - вид окон изнутри - Цвет окон белый 	
<p>ОПИСАНИЕ ОКОН Деревянные окна, наклонно-поворотные, алюминиевый слезник, спецификация согласно чертежам</p> <ul style="list-style-type: none"> - без горбыльков - NB ! Термоокна (значение U = 0,9) - 3ной пакет, 2хселективное + аргоновое стекло 	
<p>Входные двери : Gracia, Viljandi Aken ja Uks, с корпусом для замка ASSA 565 Внутренние двери: белые внутренние двери, Viljandi Aken ja Uks</p>	
<p>Внутренние стены</p> <ul style="list-style-type: none"> - верхний и нижний каркасы 42x95 - каркас 45x90 - изоляция, минеральная вата 100 мм - гипсовая плита 13 мм - гипсовая плита 13 мм (за исключением мест крепления щитов) 	
<p>Прочие принадлежности Принадлежности поставляются отдельно</p> <ul style="list-style-type: none"> - вата и детали для углового крепления конструкций - наклонные подпоры элементов 50x75, наклонные доски 21x95 - деревянный полок в сауне, внутренняя обшивка парной поставляется в разобранном виде 	
<p>Чертежи</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральные чертежи (основа, фасад, конструкции в разрезе) без пояснительных записок - размерные и конструктивные чертежи конструкций, входящий в поставку - размерные чертежи фундамента - перечень пачек с инструкциями - инструкция по монтажу 	