

Minimaja komplekti kirjeldus

Maja välisseinaelemendid



Konstruksioon seestpoolt alates:

- Sisevoodrilaud 12mm STF0
- Puitkarkass / Puri sol. 145mm
- Tuuletõkkekips 9mm
- Tuulutusliist 20mm
- Välisvoodrilaud UYVK 21mm
- * Vooder paigaldatud elementidele osaliselt.
- alavöö (sügavimmutatud) ja ülavöö tarnitakse lahtiselt
- alavöö alune spets. tihend tarnitud lahtiselt

Värvimine

- elementidele paigaldatud välisvooder värvitud 1 kord
- nurgaliistud, voodrilaud, räasta otsa- ja aluslaud värvitud üks kord kolmest küljest

Katusekonstruktsioon ja tarvikud

- OSB plaat 12mm
- Roov 21mm
- Tuulutusliist 28mm
- Tuuletõkkekips 9mm
- Puitkarkass/ PUR isol. Vastavalt projektile
- Sisevoodrilaud STF0 12mm
- Räästakastilauad

Akende kirjeldus

2x klaaspakett PVC aknad

- jaotus ja avanemine vastavalt projektile
- akende värvus valge

Välisüksed

Sile viimistletud välisüks, ASSA 565 lukukorpusega

Siseüksed

Viimistlemata puituks

Vaheseinad

- Sisevoodrilaud STF0 12mm
- OSB plaat 12mm
- Puitkarkass/vill 70mm
- Sisevoodrilaud STF0 12mm

Vahelagi või magamislavats (alates 1,5 kordsetest majadest)

- 28 mm põrandalaud PTL0
- Vahelae talad vastavalt projektile

Vundament

- Fibo plokkidest kergalus

Joonised

- peajoonised (põhi, fassaad ja konstruktsioonilõiked), ilma seletuskirjata
- mõõt- ja konstruktsioonijoonised tarnesse kuuluvatest konstruktsioonidest
- vundamendijoonised mõõtjoonistena
- paigaldusjuhised