



Minitalon rakennussarjan kuvaus

Talon ulkoseinäelementit

Rakenne sisältä ulospäin:

- Sisäverhouslauta 12 mm STF0
- Puurunko / PUR-eriste 145 mm
- Tuulensuojakipsilevy 9 mm
- Tuuletuslista 20 mm
- Ulkovuorauslauta UYVK 21 mm
- Ulkoverhous asennettu elementteihin osittain.
- Alajuoksu (paineekyllästetty) ja yläjuoksu toimitetaan irtotavarana.
- Alajuoksun alle tuleva erikoistiiviste toimitetaan irtotavarana.

Maalaus

- Elementteihin asennettu ulkovuoraus maalattu kertaalleen.
- Nurkkalistat, vuorauslaudat, räystään otsa- ja aluslaudat maalattu kertaalleen kolmelta sivulta.

Kattorakenne ja tarvikkeet

- OSB-levy 12 mm
- Ruode 21 mm
- Tuuletuslista 28 mm
- Tuulensuojakipsilevy 9 mm
- Puurunko / PUR-eriste projektin mukaisesti
- Sisäverhouslauta STF0 12 mm
- Räystäskotelolaudat

Ikkunoiden kuvaus

- 2-kertaiset lämpölasit, PVC-ikkunat
- Jako ja avautuvuus projektin mukaisesti
- Ikkunoiden väri: valkoinen

Ulko-ovet

- Sileä, pintakäsitelty ulko-ovi ASSA 565 -lukkorungolla.



Sisäovet

- Viimeistelemätön puuovi.

Väliseinät

- Sisäverhouslauta STF0 12 mm
- OSB-levy 12 mm
- Puurunko / eristevilla 70 mm
- Sisäverhouslauta STF0 12 mm

Välipohja tai nukkumisparvi (vähintään 1,5-kerroksiset talot)

- 28 mm lattialauta PTL0
- Välipohjapalkit projektin mukaisesti

Piirustukset

- Pääpiirustukset (pohja, julkisivu ja rakennusleikkaukset), ilman selostusosaa
- Toimitukseen kuuluvien rakenteiden mitta- ja rakennekuvat
- Perustuspiirustukset mittakuvina
- Asennusohje